FKL 55 und FKL 55-GREEN
Gerade und besser

TECHNISCHE DATEN	FKL 55 (LK 3R)	FKL 55 (LK 2)	FKL 55-GREEN (LK 3R)
	ARTIKEL-NR. 455500	ARTIKEL-NR. 455520	ARTIKEL-NR. 456500
Laserklasse	3R	2	3R
Laserdiode	rot	rot	grün
Strahldurchmesser	10 mm	10 mm	10 mm
Reichweite	bis 200 m	bis 120 m	bis 300 m
Neigungsbereich	-20 % bis +30 %	-20 % bis +30 %	-20 % bis +30 %
Selbstnivellierbereich	± 5°	± 5°	± 5°
Ablesegenauigkeit	0,000 %	0,000 %	0,000 %
Horizontalgenauigkeit	± 5 mm / 100 m	± 5 mm / 100 m	± 5 mm / 100 m
Richtungseinstellbereich	± 4°	± 4°	± 4°
Betriebsdauer	24 h (NiMH)	24 h (NiMH)	24 h (NiMH)
Stromversorgung	4 x D 8000 mAh NiMH	4 x D 8000 mAh NiMH	4 x D 8000 mAh NiMH
	(optional 4 x D Alkaline)	(optional 4 x D Alkaline)	(optional 4 x D Alkaline)
Reichweite IR-Fernbedienung			
vorne / hinten	100 m / 50 m	100 m / 50 m	100 m / 50 m
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C	-20 °C bis +50 °C	-20 °C bis +40 °C
Staub- / Wasserschutz	IP 68	IP 68	IP 68
Abmessungen	Ø 132 mm, L = 380 mm	Ø 132 mm, L = 380 mm	Ø 132 mm, L = 380 mm
Gewicht (nur Laser)	6 kg	6 kg	6 kg

EIGENSCHAFTEN

- Robustes Metallgehäuse
- Einfache Bedienung
- Automatische Horizontierung
- Richtungszentrierung
- LED-Anzeige des Laserausgangspunktes am Gehäuse
- Extrem gut ablesbares OLED-Display
- IR-Fernbedienung mit langer Reichweite
- Integrierter NiMH-Akku

LIEFERUMFANG

Ausstattung

1 Zieltafel-Rahmen mit Zieltafel DN 150–300
2 Transportkoffer
3 Kanalbaulaser
4 Fernbedienung
5 Satz Füße DN 500
6 Satz Füße DN 400
7 Satz Füße DN 300
8 Satz Füße DN 250
9 Satz Füße DN 200
10 Adapter für Aufbau mit 3 Füßen
11 Ladegerät
12 Batteriefach für Alkalinebatterien
13 Zieltafel DN 400–500

Einsatz in Rohren DN 150 ohne Füße.