

Merkzettel (0)

0,00 €

Home > e-catalogue > Trockenbauer - Gipser - Maler > PLATTENHEBER: LEVPANO > PLATTENLIFT LEVPANO® II

Search

OUR PRODUCTS

Schraubenschlüssel
 Knarren und Steckschlüssel-
 Einsätze
 Drehmomentschlüssel
 Schraubendreher / Stiftschlüssel
 Werkstatteinrichtung und Zubehör
 Industrie / Schmiedewerkzeuge
 Leborgne
 Dachdeckerwerkzeuge
 Ausbeulwerkzeuge
 Meißel
 Locheisensätze
 Schröder
 DURLACH
 Bauwerkzeuge
 Messen - Markieren -
 Transportieren
 Stahlwinden
 Zangen
 Rohrwerkzeuge - Sägen
 Raspeln, Feilen und Stechbeitel
 Funkenfreie Werkzeuge

Trockenbauer - Gipser - Maler

Transport gipskartonplatten
 Schleifen
Plattenheber: levpano
 Befestigungsprofile
 Gipskartonarbeiten
 Positionieren und befestigen der
 platte
 Verfugen
 Transportbrett
 Kellen
 Beschichtungsmesser
 Ergolame-klingen
 Edelstahlkellen
 Gipswerkzeuge
 Malerpinsel und -rollen
 Kleben von wänden und
 papieren
 Maurer
 Fassadenbauer
 Estrichleger
 Fliesenleger
 Höhenzugang
 Werkbänke, Böcke
 Handhabungshilfe
 Messen, markieren, schneiden
 Multizweck-Werkzeuge
 Persönliche Ausrüstung
 Baustellensicherheit
 Baureinigung
 Holzarbeiten



English version

51400 PLATTENLIFT LEVPANO® II



Description

• VERWENDUNG: Positionierung von Gipskartonplatten. Horizontal bei bis zu 4,50 m. Vertikal und unter Dachschrägen bis 5,90 m. NEUE VERSION: Levpano Evolution. 4 Füße und 2 echte Plattformen, auf die man steigen kann. Plattformen für einen direkten Zugang zu den hohen Befestigungspunkten unter der Decke. EINZIGARTIG UND SICHER: Ein 2. unabhängiges Kabel übernimmt die Aufgabe im Falle eines Unfalls (patentiert). Tragen von Bauhelmen nicht erforderlich, ein vollkommen sicheres Arbeiten. Exklusives, patentiertes System- der sicherste Plattenheber auf dem Markt. HANDLICH: Clip&Go System: Loslassen bedeutet Sichern. Hebevorrichtung für Rechts- und Linkshänder. Geschützter Hebemechanismus. Hervorragender Halt und guter Schutz der Gipskartonplatte ungeachtet deren Abmessung dank der 2 Mittelarme, die mit Unterlegkeilen ausgestattet sind, und der beiden Teleskoparme. Sicherheitswinde befestigt am Bediengriff ermöglicht eine sehr gute Führung des Geräts. Passt durch Türen von 0,73 m ohne Zusammenklappen des Untergestells. Schnelle Montage/Demontage. Geringer Platzbedarf. Einfacher Transport: 3 Einzelteile. 4 Räder, davon 2 ausgestattet mit Bremse. QUALITÄT: Montage und Einzelkontrolle vor dem Versand. Qualitätskontrollen und Belastungstests. Entspricht der CE-Norm und der europäischen Richtlinie 2006/42/CE. Kontrolliert und zertifiziert durch eine akkreditierte Prüfstelle: SOCOTEC. Epoxidharzlackierung.

Verlegethöhe m / Installation height m	Beladehöhe in waagerechter Position m / Loading height m	Max. Belastung kg / Max. load kg	 G Artikelnr. kg	VPE / 	EAN Code
4,5	0,82	75	43 514000	1	3479135140009

